

UYGULAMA: Tüm Td fittingleri 25 bar'a kadar, 120°C'ye kadar sıcaklıkta veya 20 bar altında 120°C– 300°C sıcaklık aralığında, gaz, buhar ve sıkıştırılmış havanın iletimi için uygundur.

BOYUTLAR: Tüm Td fittingleri EN 10242 standardı spesifikasyonlarına göre üretilmiştir.

KONTROL: Tüm Td fittingleri EN 10242 standardı spesifikasyonlarına uygunluk açısından kontrol edilirler.

İŞARETLEME: Tüm Td fittingleri, mümkün olduğunda Td markası ile ve/veya nominal boyuttaki tanımlamalarla işaretlenirler.

GALVANİZ KAPLAMA: Td fittingleri, müşteri tarafından talep edildiği şekilde, siyah veya galvaniz kaplı olarak tedarik edilebilir. EN 10242 Standardında belirtildiği şekilde çinko kaplamanın ağırlığının, 70 µm'luk orta kaplama tabakası kalınlığına tekabül edecek şekilde 500 gr/m² den az olmaması gerekmektedir. Her iki tür yüzey korozyon önleyici vernik ile kaplanır. Td fittinglerini yüzeyinde aromatik hidrokarbon bulunmaz.

SIZDIRMAZLIK TESTİ: EN 10424 standardının uygulanması ile her bir Td fittingi min. 5 bar pnömatik basınca eşit minimum 20 bar'lık hidrostatik basınç altında teste tabii tutulur.

Td Katalog Numarası-EN Sembölü korelasyonu

Td	EN	Td	EN
1	G4	240	M2
2	G1	241	N4
85	-	245	N8
87	-	270	M2
90	A1	271	M2 R-L
90R	A1	280	N8
92	A4	290	T9
95	UA1	291	T8
96	UA11	300	T1
97	UA2	310	P4
98	UA12	330	U1
120	A1/45°	331	U2
121	A4/45°	340	U11
130	B1	341	U12
130R	B1	529a	M4
131	E1	370	-
180	C1	371	-
180R	C1	372	-
		374	-

in ve mm uzunluk ölçüleri korelasyonu

Fitting Boyutu (in)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Nominal Boyut DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Eski Fransız Tanımlamaları	12-17	15-21	20-27	26-34	33-42	40-49	50-60	66-76	80-90	102-114