

DEKORATİF TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK KAUÇUK HORTUMLU

DICK SERİSİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP sacdan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapak ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yarı sert konmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, asgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve montaj



MODEL	HORTUM	DOLAP ÖLÇÜLERİ				
		En (cm)	Boy (cm)	Derinlik (cm)	Ağırlık (kg)	Makara Çapı (cm)
DICK - 20	20m	750	1000	230	31	480
DICK - 25	25m	750	1000	230	32	480
DICK - 30	30m	750	1000	230	34	540

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK KAUÇUK HORTUMLU

SICK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP saadan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapagi ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yan sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, asgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve montaj

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ SAC KAPAK KAUÇUK HORTUMLU

SISK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP saadan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapagi ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yan sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, asgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve montaj



DOLAP ÖLÇÜLERİ						
MODEL	HORTUM	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
SICK - 20	20m	950	700	230	33	480
SICK - 25	25m	950	700	230	34	480
SICK - 30	30m	950	700	230	35	540

DOLAP ÖLÇÜLERİ						
MODEL	HORTUM	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
SISK - 20	20m	950	700	230	33	480
SISK - 25	25m	950	700	230	34	480
SISK - 30	30m	950	700	230	35	540

DEKORATİF TÜP BÖLMESİZ CAM KAPAK KAÜÇUK HORTUMLU

DOCK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP sacdan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapak ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, asgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve menteşe



		DOLAP ÖLÇÜLERİ				
MODEL	HORTUM	Eni (cm)	Boy (cm)	Derinlik (cm)	Ağırlık (kg)	Makara Çapı (cm)
DOCK - 20	20m	750	750	230	29	480
DOCK - 25	25m	750	750	230	30	480
DOCK - 30	30m	750	750	230	32	540

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK KAÇUK HORTUMLU

SICK-B SERİSİ



SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMESİZ CAM KAPAK KAÇUK HORTUMLU

SOCK-B SERİSİ



DOLAP ÖLÇÜLERİ						
MODEL	HORTUM	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
SICK-B-20	20m	970	760	230	36	480
SICK-B-25	25m	970	760	230	37	480
SICK-B-30	30m	970	760	230	39	540

DOLAP ÖLÇÜLERİ						
MODEL	HORTUM	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
SOCK-B-20	20m	730	700	230	29	480
SOCK-B-25	25m	730	700	230	30	480
SOCK-B-30	30m	730	700	230	32	540

ANKASTRE TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK KAÇUK HORTUMLU

A1CK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kaçıuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP sacdan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapak ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yan sert kırılmaz kaçıuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, aşgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve mentepe



DOLAP ÖLÇÜLERİ									
MODEL	HORTUM	KASA BOYUTLARI			PERVAZ DAHİL BOYUTLAR			Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
		En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)		
A1CK - 20	20m	900	650	230	960	710	230	33	480
A1CK - 25	25m	900	650	230	960	710	230	34	480
A1CK - 30	30m	900	650	230	960	710	230	35	540

ANKASTRE TÜP BÖLMELİ SAC KAPAK KAUÇUK HORTUMLU

AISK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP sacdan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapağı ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yarı sert kılınmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet sprej nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, aşgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve menteşe



		DOLAP ÖLÇÜLERİ							
MODEL	HORTUM	KASA BOYUTLARI			PERVAZ DAHİL BOYUTLAR			Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
		En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)		
AISK - 20	20m	900	650	230	960	710	230	33	480
AISK - 25	25m	900	650	230	960	710	230	34	480
AISK - 30	30m	900	650	230	960	710	230	35	540

ANKASTRE TÜP BÖLMESİZ CAM KAPAK KAUÇUK HORTUMLU

AOCK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP sacdan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapağı ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yarı sert kılınmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet sprej nozul.
- 90 + 270 derece dönebilen, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, aşgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve menteşe



		DOLAP ÖLÇÜLERİ							
MODEL	HORTUM	KASA BOYUTLARI			PERVAZ DAHİL BOYUTLAR			Ağırlık (kg)	Makara Çapı (mm)
		En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)		
AOCK - 20	20m	650	650	230	710	710	230	28,5	480
AOCK - 25	25m	650	650	230	710	710	230	29,5	480
AOCK - 30	30m	650	650	230	710	710	230	30,5	540

ANKASTRE TÜP BÖLMESİZ SAC KAPAK KAUÇUK HORTUMLU

AOSK SERİSİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sağ, sol, üst veya alttan girişli 1" kauçuk hortumlu yangın dolabı.
- DKP sacdan mamül 70 mikron RAL 3001 kırmızı, RAL 9005 siyah veya istenilen renkte elektrostatik boyalı dolap gövdesi, kapak ve hortum makarası.
- 1" küresel vana veya 2" yangın vanası.
- 1" 20 - 25 - 30 metre TS EN 694 E standardına uygun yan sert kanılmaz kauçuk hortum.
- 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- 90 + 270 derece döner, merkezden beslemeli hortum makarası.
- Makara maksimum çalışma basıncı 12 bar, test basıncı 18 bar, asgari patlama basıncı 30 bar.
- Paslanmaz kilit ve montaj



		DOLAP ÖLÇÜLERİ						
		KASA BOYUTLARI			PERVAZ DAHİL BOYUTLAR			
MODEL	HORTUM	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	En (mm)	Boy (mm)	Derinlik (mm)	Ağırlık (kg)
AOSK - 20	20m	650	650	230	960	710	230	28,5
AOSK - 25	25m	650	650	230	960	710	230	29,5
AOSK - 30	30m	650	650	230	960	710	230	30,5

